



SPRAY AKRYLOWY

- AKRYLOWY;
- CZARNY POŁYSK - MAT,
- BIAŁY POŁYSK
- PODKŁAD SPRAY 1K
- PODKŁAD EPOKSYDOWY
- LAKIER BEZBARWNY
- ŚRODKI KONSERWUJĄCE ZABEZPIECZAJĄCE KAROSERIĘ

pojemność	ilość w kartonie
400 ml	12



odtłuścić



P360+P500



P600+P1000



2 + 3 warstwy



między warstwami 5 min.



przed wygrzewaniem 10 min.



czas utwardzania 30 + 60 h / 20°C



50 min. / 60°C

Opis produktu

Lakier samochodowy w sprayu to produkt należący do linii profesjonalnych, wysokiej klasy środków lakierniczych do stosowania miejscowego przy naprawach oraz konserwacji samochodów. Jest to wysokiej jakości szybkoschnący lakier o dobrych właściwościach kryjących, przeznaczony do lakierowania powierzchni z metalu, drewna, betonu, cegły. Odporny na drobne uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Jest to lakier w sprayu, co zapewnia równomierne pokrycie powierzchni, zapobiega tworzeniu się smug, zacieków i innych wad tekstury. Zastosowane rozpuszczalniki powodują, że czas schnięcia jest skrócony do minimum. Dobrze sprawdza się przy drobnych poprawkach w miejscach, gdzie oryginalny lakier samochodowy został uszkodzony, zapobiega dalszemu naruszaniu powłoki i minimalizuje widoczność uszkodzeń. Oferowany jest w kolorach – biały połysk oraz czarny połysk i czarny mat. Produkt ten to dobra odpowiedź, jeżeli konieczny jest lakier samochodowy w sprayu do zastosowań profesjonalnych do poprawek na elementach w kolorze białym bądź czarnym.

Przygotowanie podłoża

Spraye akrylowe mogą być aplikowane na:

- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Do matowania polecamy:

- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji P600+P800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji P400+P600 (do matowania maszynowo).

Wydajność

400 ml mieszanki wystarcza do pomalowania 1,25+1,75 m² powierzchni warstwą o grubości 50 µm.

Stosowanie

- Najlepsza temperatura dla stosowania aerozolu to 15 + 25°C.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2-3 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
 - podczas lakierowania trzymaj aerosol w odległości 25 + 30 cm od malowanej powierzchni.
 - Nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5 + 10minut. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
 - Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok 5 sekund - usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga:

W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Kolor	czarny, biały
Stopień połysku	połysk, mat

Lotne związki organiczne

VOC dla mieszanki = 650 [g/l].

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie do 840 g/l

Magazynowanie

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Okres gwarancji

Spray akrylowy
-5 lat od daty produkcji.